

Version	Felgen (**)	Zum Lieferumfang gehörende Reifen
1.4 Turbo Multi Air	6½j x 17-36 7j x 17-39	205/45 R17 88V
	6½j x 17-36 7j x 17-39	215/45 R17 91Y (*)

(*) Nicht kettentaugliche Reifen

(**) Abstand der Radbolzen 100 mm, Radbolzengewinde M12 x 1,5. Verwenden Sie nur die für dieses Fahrzeug vorgesehenen Räder.

FÜLLDRUCK BEI KALTEM REIFEN (bar)

Bereifung	Bei mittlerer Beladung		Bei voller Beladung	
	Vorne	Hinten	Vorne	Hinten
205/45 R17 88V	2,4	2,2	2,7	2,4
215/45 R17 91Y	2,3	2,1	2,3	2,3

Bei warmem Reifen muss der Druckwert +0,3 bar über dem vorgeschriebenen Wert liegen. Der korrekte Wert ist jedoch bei kaltem Reifen erneut zu kontrollieren.

Bei Winterreifen muss der Druckwert +0,2 bar über dem vorgeschriebenen Wert für die Reifen der Serienausstattung liegen.

Bei Fahrten mit Geschwindigkeiten über 160 km/h sind die Reifen mit dem Füllwert aufzupumpen, der für Bedingungen bei voller Beladung vorgesehen ist. Wenn eine Anlage zur Reifendrucküberwachung vorhanden ist, muss der Reifendruck um 0,1 bar über dem vorgeschriebenen Wert liegen.

KENNTNIS
DES FAHRZEUGES

SICHERHEIT

MOTORSTART
UND FAHREN

KONTROLLEUCHTEN
UND MELDUNGEN

IM NOTFALL

WARTUNG
UND PFLEGE

TECHNISCHE
DATEN

INHALTSVER-
ZEICHNIS